



Nr obrotu

- 1 - Oprawa okrągła LED - do wody 30 cm  
Oprawa okrągła, LED, max 2W, strumień min. 208 lm, 3000K, optyka 15°, IK05, IP67, w komplecie obudowa z PVC  
o wymiarach średnica 60mm (w=87mm), średnica oprawy 30mm, elementy elektroniczne zalane żywicą w celu uszczelnienia, zbiorniczek, podstawa 630mm, III klasa ochrony, wykończenie stal, dodatkowo zasilacze zabezpieczone do obciążenia 36 set opraw.
- 7 - Oprawa kwadratowa naszczelnia - szt 16  
Oprawa kwadratowa montowana w ściąganie, na ścianie kwadrat o wymiarach 40x40x12,5mm, max 2W, prąd 310mA, 3000K, 208lm  
światło skierowane w dół o szer. 70st, wykończenie stal, oprawa wyposażona w anti-scratch system dla kabla zasilającego, IP 66,  
III klasa ochrony, CR80, Obudowa zewnętrzna z PVC
- 11 - Oprawa nastopowa LED - szt 8  
Oprawa nastopowa z modułem LED, z przestronną opt., okrągła. Obudowa wykonana z aluminium.  
montaż bezpośrednio na suficie. Max. 2000 lm, światłob. 50000h, średnica 30 cm, wys 15 cm
- 12 - Oprawa nastopowa LED - szt 4  
Oprawa nastopowa z modułem LED, IP44, okrągła. Obudowa wykonana ze stali i aluminium.  
montaż bezpośrednio na suficie. Max. 2000 lm, światłob. 50000h.