		S2.24	S2.25	S2.25a	S2.26	S2.27	S2.27a	S2.28	S2.28a	S2.28b	S2.29	S2.30	S2.31	S2.32
SCHEMATY	WIDOK Z GÓRY													
	WIDOK Z BOKU													
	WIDOK Z PRZODU													
NR POMIESZCZENIA		E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1	E.2.1
ILOŚĆ		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
OPIS		SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. GÓRNA CZĘŚĆ PODZIELONA PIONOWO NA DWIE CZĘŚCI. W PRAWOM CZĘŚCI 5 PÓŁEK. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, W ŚRODKU CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI Z GÓRNEJ CZĘŚCI I PŁYTA PIONOWA GRAD CZARNE OR. 2,5 CM. KOMPLET DRZWI GRAD CZARNE OR. 2,5 CM. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH. PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. DRZWI WYPOSAŻONE W DRĄŻEK NA DRABINĘ. SZAFA WYPOSAŻONA W DRĄŻEK NA DRABINĘ.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. W ŚRODKU CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GRAD CZARNE OR. 2,5 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. PÓŁKI W GÓRNEJ CZĘŚCI NA STAŁE. DRZWI WYPOSAŻONE W DRĄŻEK NA DRABINĘ. SZAFA WYPOSAŻONA W DRĄŻEK NA DRABINĘ.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. W ŚRODKU CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GRAD CZARNE OR. 2,5 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. PÓŁKI W GÓRNEJ CZĘŚCI NA STAŁE. DRZWI WYPOSAŻONE W DRĄŻEK NA DRABINĘ. SZAFA WYPOSAŻONA W DRĄŻEK NA DRABINĘ.	SZAFA NA BIŻUTERIĘ WYKONANA W CAŁOŚCI Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA PIONOWO NA DWIE CZĘŚCI. W LEWEJ CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKA GÓRNA NA BIŻUTERIĘ. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GR. 1,8 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. PÓŁKA BEZ REGULACJI. SZUFLADY WYJAZDU WYSUWU MEKANIK TANDEMBOX ANTARO GR. 1,8 CM.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. W ŚRODKU CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GR. 1,8 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. PÓŁKI W GÓRNEJ CZĘŚCI NA STAŁE. DRZWI WYPOSAŻONE W DRĄŻEK NA DRABINĘ. SZAFA WYPOSAŻONA W DRĄŻEK NA DRABINĘ.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. W ŚRODKU CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GR. 1,8 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. SZAFA ZBLOKOWANA BOKIEM. NALEŻY TO UWZGLĘDNIĆ PODCZAS WYKONYWANIA.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. W ŚRODKU CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GR. 1,8 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. SZAFA ZBLOKOWANA BOKIEM. NALEŻY TO UWZGLĘDNIĆ PODCZAS WYKONYWANIA.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. GÓRNA CZĘŚĆ PODZIELONA PIONOWO NA DWIE CZĘŚCI. W LEWEJ CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GR. 1,8 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. SZAFA ZBLOKOWANA BOKIEM. NALEŻY TO UWZGLĘDNIĆ PODCZAS WYKONYWANIA.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. GÓRNA CZĘŚĆ PODZIELONA PIONOWO NA DWIE CZĘŚCI. W LEWEJ CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GR. 1,8 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. SZAFA ZBLOKOWANA BOKIEM. NALEŻY TO UWZGLĘDNIĆ PODCZAS WYKONYWANIA.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. GÓRNA CZĘŚĆ PODZIELONA PIONOWO NA DWIE CZĘŚCI. W LEWEJ CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GR. 1,8 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. SZAFA ZBLOKOWANA BOKIEM. NALEŻY TO UWZGLĘDNIĆ PODCZAS WYKONYWANIA.	SZAFA WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI. GÓRNA CZĘŚĆ PODZIELONA PIONOWO NA DWIE CZĘŚCI. W LEWEJ CZĘŚCI 3 PÓŁKI. PÓŁKI PRZYMOCOWANE, PÓŁKI NAD SZUFLADĄ BEZ REGULACJI ORAZ DRĄŻEK NA WIESZAKI. DRĄŻEK WYKONANY Z RUR O STALI NIERDZEWNEJ. Ø 2,5 CM MOCOWANY ZA POMOCĄ DWÓCH ROZETEK STALOWYCH CHROMOWANYCH. PÓŁKI 2 REGULACJA CO 3 CM. KOPYSTO SZAFY. PŁYTA DOLNA I GÓRNA. PÓŁKI NAD SZUFLADĄ, FRONT SZUFLADY ORAZ DNO SZUFLADY GR. 1,8 CM. KOMPLET DRZWI GRAD SZUFLADY METALOWE ZINTOFIRE W PŁYTE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. DRZWI OTWIERANE PRZEZ SUWANIE. DRZWI DO DRZWI SUWANYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ PARY. KRAWĘDZIE PŁYT OR. 2,5 CM OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTAŁE PŁYTY OKLEJONE TAŚMĄ PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEŻY DOBRAĆ PŁYTĘ MEBLOWĄ WRAZ Z FAKTURĄ W JASNYCH ODCIENIACH KOLORYSTYCZNYCH. SZAFA ZBLOKOWANA BOKIEM. NALEŻY TO UWZGLĘDNIĆ PODCZAS WYKONYWANIA. SZAFA WYPOSAŻONA W DRĄŻEK NA DRABINĘ. DODATKOWO NA DRZWIACH ZAMOCOWANE WIESZAKI. SZAFA WYPOSAŻONA W DRĄŻEK NA DRABINĘ. DODATKOWO NA DRZWIACH ZAMOCOWANE WIESZAKI.

UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA PRECYZYJNE DOPASOWANIE MEBLI DO GABARYTÓW POMIESZCZEŃ, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZED ZAMÓWIENIEM MEBLI ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY GABARYTOWE MEBLI ZE STANEM FAKTYCZNYM WYMIARÓW POMIESZCZEŃ PO WYKOŃCZENIU ICH POWIERZCHNI [PODŁOGI, SUFITY, TYNKI, ITP.].
CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE REGAŁÓW ORAZ INNYCH MEBLI PRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM MAKSYMALNYCH OBCIĄŻEŃ STROPÓW ZAPROJEKTOWANYCH W TYCH POMIESZCZENIACH. NALEŻY ZACHOWAĆ W MIARĘ RÓWNOMIERNY ROZKŁAD OBCIĄŻENIA NA POWIERZCHNI STROPÓW.

KSZTAŁT UCHWYTU/OPARCIA/MOCOWANIA DRĄŻKA NA WIESZAKI [WYMIARY W MM]

KSZTAŁT UCHWYTU/OPARCIA/MOCOWANIA DRĄŻKA NA TKANINY [WYMIARY W MM]

UWAGA!
SZAFY WYPOSAŻONE W DRĄŻEK NA DRABINĘ, NALEŻY PRZY DOBORZE DRĄŻKA UWZGLĘDNIĆ USTAWIENIE SZAF W POMIESZCZENIU. MOCOWANIE GŁÓWNE DRĄŻKA PRZEWIDZIANE NA KRAWĘDZIACH SZAF, NALEŻY WYKONAĆ. POMOCNICZE MOCOWANIA TAK ABY NIE KOLIDOWAŁY W PRZESUWIE DRABINY. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA USTAWIENIE W POMIESZCZENIU. ELEMENTY DRĄŻKA JAK RÓWNIEŻ MOCOWANIE WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ. ELEMENTY MOCOWANIA DRĄŻKA WYKONAĆ WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA, W DRZWIACH DOLNYCH SZAFY SZ.30 NALEŻY UŻYĆ PO TRZY ZAWIASY Z OPISU NA KAŻDE SKRZYDŁO.
DOKŁADNA ILOŚĆ ORAZ ROZSTAW PÓŁEK WYSUWANYCH UMIESZCZONYCH W SZAFACH NAD DRAŻKIEM NALEŻY DODATKOWO UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM POMIESZCZENIA W FAZIE WYKONYWANIA.

WIDOKI SCHEMATYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKÓW B, D, E MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w ramach przedsięwzięcia p.n.
BUDOWA MUZEUM BUDYNKÓW „D" „E" I POMIESZCZEŃ WRAZ Z DZIEDZICZNYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO w ŁODZI" w Łodzi przy Placu Wolności 14, na działce nr 137/1 obr. 5-1

	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Projekt:	Tomasz Szczepański		
Projekt:	Katarzyna Durkiewicz		
Projekt:	Sebastian Zakrzewski		
Rysow.:	Katarzyna Durkiewicz		
Rysow.:	Dawid Michałowski		
Sprawdz.:	Janusz Kozieł		

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU E. 2.1 "MAGAZYN STUDYJNY"

Skala: 1:20

KATALOG WYPOSAŻENIA

Branża:	Etap:	Nr dziurki:	Projekt nr:
ARCHITEKTURA	09.2017	P17-003	AR/DE-M-114/A

BIPRO architekci & inżynierowie