OZNACZENIE NA RYSUNKU		R.7	R.8	W.1
SCHEMATY	WIDOK Z GÓRY			
	WIDOK Z BOKU			
	WIDOK Z FRONTU			
NR. POMIESZCZENIA		B.0.14	B.0.14	B.0.14
ILOŚĆ		2	5	10
OPIS		REGAŁ STALOWY Z PÓŁKAMI STALOWYMI WRAZ Z BELKAMI ORAZ ELEMENTAMI USZTYWNIAJĄCYMI. GRUBOŚĆ ELEMENTÓW STALOWYCH 3 MM. ILOŚĆ PÓŁEK 4 Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZALEŻNĄ OD RODZAJU I TYPU REGAŁU. NOŚNOŚĆ JEDNEJ PÓŁKI MIN. 500 KG. STOPKI PRZYKĘCANE DO PODŁOŻA NA ŚRUBY. ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7035.	REGAŁ STALOWY Z PÓŁKAMI STALOWYMI WRAZ Z BELKAMI ORAZ ELEMENTAMI USZTYWNIAJĄCYMI. GRUBOŚĆ ELEMENTÓW STALOWYCH 3 MM. ILOŚĆ PÓŁEK 4 Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZALEŻNĄ OD RODZAJU I TYPU REGAŁU. NOŚNOŚĆ JEDNEJ PÓŁKI MIN. 500 KG. STOPKI PRZYKĘCANE DO PODŁOŻA NA ŚRUBY. ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7035.	REGAŁ STALOWY Z DRZWIAMI SZKLANYMI ZAMYKANYMI. KONSTRUKCJA GŁÓWNA Z PROFILI 40x40 MM. GRUBOŚĆ PROFILI 3 MM. COKÓŁ Z PROFILU 50X50 MM, GR. PROFILA 3 MM. PÓŁKI SZKLANE POŁOŻYĆ NA CEOWNIKACH POPRZEZ PRZEKŁADKI SYLIKONOWE. PÓŁKI Z REGULACJĄ CO 3 CM. SZKŁO VSG ESG 66.2. ILOŚĆ PÓŁEK 5. SZKŁO W DZWIACH TYPU BEZPIECZNEGO. BOKI I WIERZCH ORAZ DÓŁ Z BLACHY STALOWEJ GR. 2 MM. DWIE LISTWY LED MONTWANE W ŚRODKU DŁ.. 90 CM. DO WIERZCHNIEJ BLACHY ZA POMOCĄ TAŚMY DWUSTONNIE KLEJĄCEJ. ZAMEK ZAPADKOWY. DRZWI Z ZAWIASAMI SAMODOMYKAJĄCYMI. UCHWYTY DRZWI METALOWE. ELEMENTY METALOWE PO ZEWNĄTRZ REGAŁU MALOWAĆ PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM. WEWNĘTRZNE ELEMETY W KOLORZE BIAŁYM.

UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA PRECYZYJNE DOPASOWANIE MEBLI DO GABARYTÓW POMIESZCZEŃ. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZED ZAMÓWIENIEM MEBLI ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY GABARYTOWE MEBLI ZE STANEM FAKTYCZNYM WYMIARÓW POMIESZCZEŃ PO WYKOŃCZENIU ICH POWIERZCHNI [PODŁOGI, SUFITY, TYNKI, ITP.].
CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE REGAŁÓW ORAZ INNYCH MEBLI PRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM MAKSYMALNYCH OBCIĄŻEŃ STROPÓW ZAPROJEKTOWANYCH W TYCH POMIESZCZENIACH. NALEŻY ZACHOWAĆ W MIARĘ RÓWNOMIERNY ROZKŁAD OBCIĄŻENIA NA POWIERZCHNI STROPÓW.

LISTWY LED WŁĄCZANE I WYŁĄCZANE POPRZE WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK UMIEJSCOWIONY W ŚRODKU POMIESZCZENIA. LISTWY LED MOCOWANE DO BLACHY WIERZCHNIEJ OD SPODU. STRUMIEŃ SWIATŁA SKIEROWANY DO DOŁY WITRYNY. NALEŻY W WITRYNIE UŻYĆ PO CZTERY ZAWIASY NA SKRZYDŁO DRZWI.

WIDOKI SCHEMATYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKÓW B, D, E MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w ramach przedsięwzięcia p.n. "MODERNIZACJA BUDYNKÓW „B", „D", „E" I POMIESZCZEŃ WRAZ Z DZIEDZIŃCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI" w Łodzi przy Placu Wolności 14, na działce nr 127/1 obr. S-1

	Spec. i nr upr.	Podpis
Projekt	mgr inż. arch. SYLWIUSZ STĘPNOWSKI 1/R-5/ŁOIA/03	
Projekt	mgr inż. arch. SEBASTIAN ŚWIĄTKOWSKI 23/R-867/ŁOIA/09	
Oprac.	mgr inż. arch. KATARZYNA DURKIEWICZ	
Oprac.	mgr inż. arch. DAWID MICHAŁOWSKI	
Oprac.	techn. JANUSZ KOZIEŁ	

Treść rysunku

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU B. 0.14 "MAGAZYN"

BIPRO biuro projektów i usług architekci & inżynierowie

Skala 1:20 | Indeks

KATALOG WYPOSAŻENIA

Branża	Data	Nr zlecenia	Nr rysunku
ARCHITEKTURA	09.2017	P17-003	AR/B/W-14